

STRUTTURA

Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano rivestito in tessuto

6247

Tessuto Curly/Orsetto

16247

Curly



C1

Bianco



C2

Rosa



C3

Arancio



C4

Petrolio



C5

Giallo acido

Orsetto



★

N1

Bianco



N2

Verde



N3

Marrone



N4

Ruggine



N5

Blu



N6

Grigio

★ versione sempre disponibile in pronta consegna - salvo imprevisti non imputabili a Kartell

6248

Tessuto Antibes

16248



N1

Beige



N2

Antracite



N3

Grigio
chiaro



N4

Verde



N5

Vinaccia



IMO



Sfoderabile




Versione resistente al fuoco

TESSUTO CURLY/ORSETTO - UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1

TESSUTO ANTIBES - UK standard BS 5852:1979 Part 1 - Source 1

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 1IM MI1848D20D1IM00031



6247/16247 1 74.0 1.824 206X108X82

6248/16248 1 74.0 1.824 206X108X82

EN 1022:2005 Conforme

EN 1728:2012+AC2013 livello raggiunto

6.6 (livello massimo) L2

6.10 (livello massimo) L2

6.11 (livello massimo) L2

6.15 (livello massimo) L2

6.16 (livello massimo) L2

6.17 (livello massimo) L2

6.18 (livello massimo) L2

6.20 (livello massimo) L2

6.25 (livello massimo) L2

6.26 (livello massimo) L2